



COMPLEMENTOS ANTICAL

¿Por qué utilizar ANTICAL?

Para evitar la formación de incrustaciones en aguas, suelos y paredes de piscinas.

PQS ANTICAL posee propiedades dispersantes de sales de calcio, magnesio, hierro y manganeso.

DOSIS

| | |
|---------------|--|
| INICIAL | Añadir 3 l por cada 50 m ³ |
| MANTENIMIENTO | Añadir 0,5 l por cada 50 m ³ una vez a la semana. <i>En aguas muy duras (mayor de 10 °C) doblar la dosis.</i> |

MODO DE EMPLEO

Añadir este producto al atardecer, una vez finalizada la hora del baño, sobre las boquillas de impulsión con el equipo depurador en marcha.

Ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6 con pH+ o pH- para obtener una eficacia óptima del producto. Comprobar que el nivel de cloro está entre 0,6 -1,5 ppm.



| ENVASE | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | EAN | UDS/ CAJA | UDS/ PALET |
|--------|--------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|
| 1 L | 122424 | POS ANTICAL CONCENTRADO 1 L | 8410857014532 | 6 | 96 |

