

**PQS AGUA FUERTE 1 Y 5 L.**  
**PQS ÁGUA FORTE 1 Y 5 L.**



**ESP**

Decapante de incrustaciones inorgánicas con tapón de seguridad direccionable. Ideal para la desincrustación de la caliza en cuartos de baño, el decapado y la desoxidación de metales féreos. Elimina manchas de cemento y cal en azulejos, porcelana y gres. También se utiliza para reducir el pH del agua y en la realización de PCB's (Placas Base) para circuitos impresos. No es recomendable su uso en acero inoxidable.

**Modo de Empleo:**

- Para desincrustar, decapar o eliminar manchas, aplicar diluido en agua, limpiar con un cepillo y enjuagar con abundante agua.
- Para reducir el pH, adicionar el producto al agua hasta conseguir el pH deseado.
- Para realizar PCB's (Placas Base), rellenar una cubeta a igual proporción con agua templada, agua oxigenada y agua fuerte. Sumergir la placa un minuto, sacarla y limpiar con acetona y algodón.

**POR**

Decapante de incrustações inorgânicas com alto cuidado de segurança. Ideal para a desincrustação da calcificação de casas de banho, como decapante e desoxidação de metais férreos. Elimina as manchas de cimento e cal em azulejos, porcelanas. Redutor do Ph da água. Realização de PCB'S (Placas Base) para circuitos impressos. Não use em aço inoxidável.

**Modo de Aplicação:**

- Para desincrustar, decapar o eliminar manchas, aplicar diluído em água, limpar com uma escova e enxaguar com água abundante.
- Para reduzir o pH, adicionar o produto na água para conseguir o pH desejado.
- Por do PCB (Placas-mãe), encher um balde com igual proporção com água morna, peróxido de hidrogênio e água forte. Mergulhe a placa um minuto, retire e limpe com acetona e algodão.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1152310	PQS AGUA FUERTE GF. 1 L.	8410857141054	12	60
115236	PQS AGUA FUERTE GF. 5 L.	8410857003420	4	24